EASY GLASS® SMART UND EASY GLASS® PRIME

ZWEI EINZIGARTIGE GLASGELÄNDER, FÜNF MONTAGEVORTEILE

THE PREMIUM BRAND IN RAILING SYSTEMS

Q-railing

Q-DISC® SYSTEM:

DIE REVOLUTION BEI DER GLASGELÄNDERMONTAGE

Das Q-disc System, das mit dem renommierten Red Dot Design Award ausgezeichnet ist, ist ganz anders als andere Systeme zur Befestigung von Glas bei Ganzglasgeländern. Es ist zudem in einer nicht justierbaren und justierbaren Variante erhältlich.

SO FUNKTIONIERT'S

NICHT JUSTIERBARES Q-DISC SYSTEM: SCHRITTE 1 - 4

JUSTIERBARES Q-DISC SYSTEM: SCHRITTE 1 - 8

1 Legen Sie das Inlay in das Easy Glass Smart/ Prime Bodenprofil und setzen Sie das äußere Gummi ein

2 Setzen Sie die Glasscheibe ein

3 Legen Sie die Q-disc zwischen Glas und Inlay ein, bis sie einrastet

4 Ziehen Sie die Q-disc mithilfe des Q-tools im Uhrzeigersinn an, um das Glas zu fixieren



5 Überprüfen Sie, ob einzelne Glasscheiben ausgerichtet werden müssen

6 Um eine Scheibe einzustellen, drehen Sie die Q-disc gegen den Uhrzeigersinn los

7 Um den Winkel der Glasscheibe anzupassen, verschieben Sie das Inlay mithilfe des Q-tools

8 Fixieren Sie die Glasscheibe, indem Sie die Q-disc im Uhrzeigersinn anziehen, und setzen Sie das Abschlussgummi ein. Prüfen Sie die Montageanleitung zum Einstellen des Drehmomentschlüssels

reddot winner 2020
innovative product

AUS MONTAGE-HERAUSFORDERUNG WIRD MONTAGEKOMFORT

EASY GLASS® SMART UND EASY GLASS® PRIME

Easy Glass® Smart und Easy Glass® Prime sind anders als herkömmliche Glasgeländer. Dank des revolutionären Q-disc® Systems bieten beide Geländer eine ganz neue Weise, Glasfüllungen zu montieren und auszurichten. Das geht jetzt schneller als je zuvor! Und was sogar noch besser ist: Die beiden Glasgeländer lösen tägliche Montageherausforderungen, die Sie bisher erlebt haben.

IHRE **5** MONTAGEVORTEILE AUF EINEN BLICK



1 MONTIEREN MIT DEM EINFACHSTEN ANKER

Wählen Sie einen Anker Ihrer Wahl. Die Bodenprofile sind für den Einsatz verschiedener Anker geeignet – Senkkopfanker sind nicht erforderlich. Und dank der größeren Bohrungen in den Smart und Prime Bodenprofilen ist die Montage mit einem Steckschlüssel einfach und die Verankerung unkompliziert. Dies gilt auch für Holz- und Stahluntergründe.

2 SETZEN SIE GLASSCHEIBEN UND BLENDLEISTEN SICHER UND EINFACH EIN

Die bodenmontierten Smart und Prime Profile sind symmetrisch. Daher ist es bei der Glasmontage egal, welche Seite des Profils nach innen zeigt – es kann nichts schiefgehen. Mithilfe der Bauanschlussleisten-/Trenngummis sorgen Sie für genügend Abstand zwischen den Glasscheiben und minimieren das Risiko für Glasschäden beim Montieren.

Alle Installationsarbeiten werden von der Innenseite des Balkons erledigt – auch das Anbringen der Blendleisten. Im Gegensatz zu anderen Artikeln können die Blendleisten sofort an den Bodenprofilen angebracht werden – Sie müssen nicht warten, bis das Glas eingesetzt wird.



3 DIREKT WISSEN, OB DAS GLAS RICHTIG EINGESETZT IST

Die Glasmontage könnte mit diesen Geländern nicht einfacher sein. Die Q-disc gibt Ihnen direktes Feedback bei der Installation – durch ein deutliches Klickgeräusch wird signalisiert, dass alles richtig eingesetzt ist. Zudem können Sie bereits während der Montage einschätzen, wie die Glasscheiben stehen, wenn Sie zuerst die äußeren Discs einsetzen. Sie können damit also früher als bisher die Ausrichtung prüfen und korrigieren.

4 MEISTERN SIE UNEBENE BÖDEN

Dank der passenden Unterlegscheiben können Sie Unebenheiten ausgleichen und somit die Bodenprofile bequem montieren. Und mit den F- und Y-Profilen können Sie das Geländer direkt an oder über die Bodenkante hinaus anbringen. Praktisch sind auch die Bauanschlussleisten, um Lücken zwischen Profil und Bodenbelag zu verdecken. So erhalten Sie, unabhängig vom Ausgangspunkt, ein perfektes Endergebnis.

5 SCHAFFEN SIE EINE NAHTLOSE VERBINDUNG MIT DEM BODENBELAG

Oft wird viel Zeit dazu gebraucht, Lücken zu schließen und einen nahtlosen Anschluss zum angrenzenden Boden zu kreieren. Diese Zeiten sind nun vorbei. Mit den einfach zu installierenden Bauanschlussleisten gehören sichtbare Übergänge und Spalten der Vergangenheit an. Sie erhalten eine makellose, flache Verbindung zwischen Profil und Boden. Noch mehr Zeit sparen Sie mit dem Einsatz der Bauanschlussleisten-/Trenngummis, die die Leisten während der Montagearbeiten am Platz halten.

SEHEN SIE SICH ALLE VIDEOS ZU DEN MONTAGEVORTEILEN AN:

q-ne.ws/smart-prime

WIE ENTSCHEIDEN SIE SICH?

Egal ob Sie Easy Glass Smart oder Easy Glass Prime installieren, beide Glasgeländer verfügen über das ausgezeichnete Q-disc System für die einfachste Glasmontage. Sie können aus vier unterschiedlichen Bodenprofile wählen. Die F- und Y-förmigen Profile sind speziell für Rohfußböden und die Montage direkt an oder über die Bodenkante hinaus entwickelt. Easy Glass Smart ist das ideale Glasgeländer für Bereiche mit leichter und mittlerer Beanspruchung – beispielweise bei privaten Bauobjekten oder Mehrfamilienhäuser. Wählen Sie Easy Glass Prime, wenn Sie Glasgeländer für Projekte mit einer mittleren Beanspruchung benötigen – wie Geländer in öffentlichen Gebäuden wie Bürogebäude oder Einkaufszentren.

6 - 19

EASY GLASS® **SMART**

Glasfixierung: Q-disc
Glasstärke: 12 bis 21,52 mm (nicht justierbar)
12 bis 17,52 mm (justierbar)
Einstellbarkeit: 0,6° (vertikal)

STATISCHE BERECHNUNG nach DIN18008 | AbP BAUART GEPRÜFT ✔ Statisch berechnet gemäß DIN18008 und AbP geprüft

Die genannten Werte sind gültig für die gängigsten Bauvorhaben und stammen aus der prüffähigen Typenstatik. Die gezeigte Empfehlung basiert auf einen Einbau laut Angaben in den Querschnitten (unten auf dieser Seite). Bitte beachten Sie die Besonderheiten bei Ihrem Bauvorhaben wie Windlasten, Holmlasten und Befestigungsuntergrund.

	MOD 8210	MOD 8220	MOD 8230	MOD 8240	Verbund-sicherheitsglas
INDOOR	✔	✔	✔	✔	17,52 mm
OUTDOOR Windlast (kN/m²)	✔ 1,4	✔ 1,0	✔ 1,0	✔ 1,0	
OUTDOOR Windlast (kN/m²)	✔ 1,6	✔ 1,6	✔ 2,0	✔ 1,7	21,52 mm
INDOOR	✔	✔	✔	✔	21,52 mm
OUTDOOR Windlast (kN/m²)	✔ 0,6	✔ 0,8	✔ 1,5	✔ 1,0	

Alle Werte beziehen sich auf eine Geländerhöhe von 1100mm

SMART VS. PRIME: UNSERE EMPFEHLUNG

← Privat **0,5 kN/m**

1 kN/m Öffentlich →

EASY GLASS® **PRIME**

Glasfixierung: Q-disc
Glasstärke: 16,76 bis 25,52 mm (justierbar)
Einstellbarkeit: 1,2° (vertikal)

STATISCHE BERECHNUNG nach DIN18008 | AbP BAUART GEPRÜFT ✔ Statisch berechnet gemäß DIN18008 und AbP geprüft

Die genannten Werte sind gültig für die gängigsten Bauvorhaben und stammen aus der prüffähigen Typenstatik. Die gezeigte Empfehlung basiert auf einen Einbau laut Angaben in den Querschnitten (unten auf dieser Seite). Bitte beachten Sie die Besonderheiten bei Ihrem Bauvorhaben wie Windlasten, Holmlasten und Befestigungsuntergrund.

Verbund-sicherheitsglas	MOD 8410	MOD 8420	MOD 8430	MOD 8440	
17,52 mm	✔	✔	✔	✔	INDOOR
	✔ 1,4	✔ 1,0	✔ 1,0	✔ 1,0	OUTDOOR Windlast (kN/m²)
21,52 mm	✔ 2,5	✔ 2,1	✔ 2,1	✔ 2,1	OUTDOOR Windlast (kN/m²)
21,52 mm	✔	✔	✔	✔	INDOOR
	✔ 1,8	✔ 1,5	✔ 2,1	✔ 1,5	OUTDOOR Windlast (kN/m²)

Alle Werte beziehen sich auf eine Geländerhöhe von 1100mm

EASY GLASS® **SMART**

Zertifikate und Details
q-ne.ws/3kmkbal

Smart / Prime
MOD 8210 / 8410
Bodenmontage



Smart F / Prime F
MOD 8220 / 8420
Bodenmontage



Smart / Prime
MOD 8230 / 8430
Seitenmontage



Smart Y / Prime Y
MOD 8240 / 8440
Seitenmontage



EASY GLASS® **PRIME**

Zertifikate und Details
q-ne.ws/3zdgkmA

EASY GLASS® SMART

MIT NICHT JUSTIERBAREM ODER JUSTIERBAREM Q-DISC® SYSTEM

Smart
Bodenmontage

- Symmetrisches Bodenprofil
- Auch für die In-Bodenmontage



8

Smart F
Bodenmontage

- Für Rohfußböden
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden



10

Smart
Seitenmontage

- Auch zur Montage an der Innenseite von Aufmauerungen
- Bodenprofil-Blendleiste erhältlich



12

Smart Y
Seitenmontage

- Für Rohfußböden
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden
- Bodenprofil-Blendleiste erhältlich



16

1 Mit dem justierbaren Q-disc System können Sie die Glasscheiben um bis zu 0,6° in der Vertikalen ausrichten.
2 Mit einem Klickgeräusch signalisiert die Q-disc die korrekte Montage.
3 Geeignet für Glasstärken zwischen 12 und 21,52 mm.

EINFACHE MONTAGE:
BODENUNEBENHEITEN MIT UNTERLEGSCHEIBEN AUSGLEICHEN

9, 14



Füllung
44

Glas

Glasabschluss und Handlauf
36 - 38

Kantenschutz

Glasleistenrohre

U-Profile

Beleuchtung
Siehe Produktkatalog
164 - 187

Spotlight

Linear Light

Prefix
46

Zuschnitte

Pulverbeschichtung

2D-Biegen

Extras

Bauanschlussleisten
18-19

Unterlegscheiben
9, 14

Drainageleisten
9, 14

Blendleisten
15, 17

Geländerbasis

Q-disc® System (Gummi, Inlay und Q-disc®)

Glasklemmung und -justierung



MOD 8201

Zubehör

Mono.	T	
208201-050-12	12	L = 5000 mm
208201-050-15	15	L = 5000 mm
208201-250-12	12	L = 25 m
208201-250-15	15	L = 25 m

Lam.	T	
208201-050-13	12,76 (6-0,76-6)	L = 5000 mm
208201-050-14	13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
208201-050-17	16,76 (8-0,76-8)	L = 5000 mm
208201-050-18	17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
208201-250-13	12,76 (6-0,76-6)	L = 25 m
208201-250-14	13,52 (6-1,52-6)	L = 25 m
208201-250-17	16,76 (8-0,76-8)	L = 25 m
208201-250-18	17,52 (8-1,52-8)	L = 25 m

Internationaler Geschmacksmusterschutz

reddot winner 2020

Zubehör

Q-disc®- und Inlay-Werkzeug

Glasklemmung und -justierung

MOD 1000

Zubehör

	Q	
201000	Q-84	1

Q-INFO MOD 1000



Geländerbasis

Q-disc® System (Gummi, Inlay und Q-disc®)

Glasklemmung (nicht justierbar)





MOD 8200

Zubehör

Mono.	T	
208200-050-12	12	L = 5000 mm
208200-050-15	15	L = 5000 mm
208200-050-19	19	L = 5000 mm

Lam.	T	
208200-050-13	12,76 (6-0,76-6) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
208200-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
208200-050-21	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm
208200-250-13	12,76 (6-0,76-6) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 25 m
208200-250-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 25 m
208200-250-21	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 25 m

Internationaler Geschmacksmusterschutz

reddot winner 2020

Zubehör

Q-disc®-Werkzeug

Glasklemmung (nicht justierbar)

MOD 1009

Zubehör

	Q	
201009	Q-83	1

Q-INFO MOD 1009



Geländerbasis

Bodenprofile zur Bodenmontage



Kantenschutz: 36
Glasleistenrohre: 37
U-Profile: 38

(Verbund-)Sicherheitsglas: 44

Glasklemmung und -justierung	Zur nicht justierbaren Glasklemmung
X = variabel	X = 15
Y = 25,5	Y = variabel
H = 25	H = 23

Q-disc® System: 7

Anker: 39 - 42

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

Montage-informationen:
q-ne.ws/3wDkp1B

168210-0xx-00-(00)(18)

Inklusive Verbindungsstifte



MOD 8210

Aluminium Roh

	X		
168210-050-00-00	100	39 - 42	L = 5000 mm

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR	X		
168210-025-00-18	50	39 - 42	L = 2500 mm
168210-050-00-18	100	39 - 42	L = 5000 mm

PREFIX BIM

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerbasis

Ecken zur Bodenmontage



Innen- und Außenecke



MOD 8211

Aluminium Roh

168211-00-00	39 - 42	1

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR		
168211-00-18	39 - 42	1

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Q-INFO MOD 8210





MOD 8205
19

Bauanschlussleisten-/Trenngummi

Montagevideo:
q-ne.ws/2TjxjmV

Q-INFO MOD 8210



Q-INFO



MOD 3005
43

Zusätzliche Verbindungsstifte

Q-INFO **Aluminium**

Roh



Gebürstet, anodisiert

Geländerbasis

Endkappen zur Bodenmontage

Links / rechts



MOD 8212

Aluminium	Roh	
	3M Klebeband	
168212-00-00	Beigelegt	1
Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR	3M Klebeband	
168212-00-18	Angebracht	1

Links / rechts
Für Treppenmontage



MOD 8213

Aluminium	Roh	
	3M Klebeband	
168213-00-00	Beigelegt	1
Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR	3M Klebeband	
168213-00-18	Angebracht	1

Geländerbasis

Unterlegscheiben zur Bodenmontage



MOD 8216

Aluminium	Roh	
	X	
168216-001	1	100
168216-002	2	100
168216-003	3	100

Geländerbasis

Drainageleisten zur Bodenmontage

4 Stück für 2,5-Meter-Bodenprofil
8 Stück für 5-Meter-Bodenprofil



MOD 8217

Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR		
168217-18		4

Q-INFO MOD 8212



Q-INFO MOD 8213



Q-INFO MOD 8216



Q-INFO MOD 8217



Geländerbasis

Bodenprofile zur Bodenmontage



Kantenschutz: 36
Glasleistenrohre: 37
U-Profile: 38

(Verbund-)Sicherheitsglas: 44

Glasklemmung und -justierung	Zur nicht justierbaren Glasklemmung
X = variabel	X = 15,5
Y = 25,5	Y = variabel
H = 25	H = 23

Q-disc® System: 7

Anker: 39 - 42

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

Montage-informationen:
q-ne.ws/3wDkp1B

168220-0xx-00- (00) (18)

Inklusive Verbindungsstifte



MOD 8220

Aluminium Roh

	X		
168220-050-00-00	100	39 - 42	L = 5000 mm

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR	X		
168220-025-00-18	50	39 - 42	L = 2500 mm
168220-050-00-18	100	39 - 42	L = 5000 mm

PREFIX BIM

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerbasis

Ecken zur Bodenmontage

Innenecke



MOD 8221

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR		
168221-01-18	39 - 42	1

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Außenecke



MOD 8221

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR		
168221-02-18	39 - 42	1

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Q-INFO





MOD 8205
19

Bauanschlussleisten-/Trenngummi

Montagevideo:
q-ne.ws/2TjxjmV

Q-INFO MOD 8220



Q-INFO



MOD 3005
43

Zusätzliche Verbindungsstifte

Q-INFO **Aluminium**

Roh



Gebürstet, anodisiert

Endkappen zur Bodenmontage

Links



MOD 8222

Aluminium	Roh	
	3M Klebeband	
168222-01-00	Beigelegt	1
Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR	**3M Klebeband**	
168222-01-18	Angebracht	1

Rechts



MOD 8222

Aluminium	Roh	
	3M Klebeband	
168222-02-00	Beigelegt	1
Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR	**3M Klebeband**	
168222-02-18	Angebracht	1

Q-INFO



Geländerbasis

Bodenprofile zur Seitenmontage



Kantenschutz: 36
Glasleistenrohre: 37
U-Profile: 38

(Verbund-)Sicherheitsglas: 44

Glasklemmung und -justierung	Zur nicht justierbaren Glasklemmung
X = variabel	X = 18,5
Y = 28,5	Y = variabel
H = 35	H = 33

Q-disc® System: 7

Anker: 39 - 42

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

Montage-informationen:
q-ne.ws/3wDkp1B

168230-0xx-00-(00)(18)





Inklusive Verbindungsstifte



MOD 8230

Aluminium Roh

	X		
168230-050-00-00	100	39 - 42	L = 5000 mm

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR	X		
168230-025-00-18	50	39 - 42	L = 2500 mm
168230-050-00-18	100	39 - 42	L = 5000 mm

PREFIX BIM

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerbasis

Ecken zur Seitenmontage

Innenecke



MOD 8231

Aluminium Roh

	W		
168231-01-00	100*	39 - 42	1

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR	W		
168231-01-18	100*	39 - 42	1

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Außenecke





MOD 8231

Aluminium Roh

	W		
168231-02-00	100*	39 - 42	1

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR	W		
168231-02-18	100*	39 - 42	1

Internationaler Geschmacksmusterschutz

*Die Lochposition kann produktionsbedingt um 25 mm abweichen.

Q-INFO





MOD 8205
19

Bauanschlussleisten-/Trenngummi

Montagevideo:
q-ne.ws/2TjxjmV

Q-INFO MOD 8230



Q-INFO



MOD 3005
43

Zusätzliche Verbindungsstifte

Q-INFO **Aluminium**

Roh



Gebürstet, anodisiert

Endkappen zur Seitenmontage

Links

Verwendung mit oder ohne Blendleiste MOD 8235



MOD 8232

Aluminium	Roh	
	3M Klebeband	
168232-01-00	Beigelegt	1
Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR	**3M Klebeband**	
168232-01-18	Angebracht	1

Rechts

Verwendung mit oder ohne Blendleiste MOD 8235



MOD 8232

Aluminium	Roh	
	3M Klebeband	
168232-02-00	Beigelegt	1
Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR	**3M Klebeband**	
168232-02-18	Angebracht	1

Links

Verwendung mit oder ohne Blendleiste

Für Treppenmontage



MOD 8233

Aluminium	Roh	
	3M Klebeband	
168233-01-00	Beigelegt	1
Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR	**3M Klebeband**	
168233-01-18	Angebracht	1

Rechts

Verwendung mit oder ohne Blendleiste

Für Treppenmontage



MOD 8233

Aluminium	Roh	
	3M Klebeband	
168233-02-00	Beigelegt	1
Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR	**3M Klebeband**	
168233-02-18	Angebracht	1

Q-INFO MOD 8232 / 8235



Q-INFO MOD 8233



Geländerbasis

Drainageleisten zur Seitenmontage

4 Stück für 2,5-Meter-Bodenprofil
8 Stück für 5-Meter-Bodenprofil





MOD 8237

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR	
168237-18	4

Geländerbasis

Unterlegscheiben zur Seitenmontage



MOD 8236

Aluminium Roh

	X	
168236-001	1	100
168236-002	2	100
168236-003	3	100

Q-INFO MOD 8237



Q-INFO MOD 8236



Q-INFO **Aluminium** MOD 8234 / 8235

Roh



Gebürstet, anodisiert

Geländerbasis

Blendleisten zur Seitenmontage



Blendleiste Vorderseite

Nach der Montage des Glases



MOD 8235

Aluminium Roh

	3M Klebeband	
SELL OUT 168235-050-00	Nicht inkl.*	L = 5000 mm

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR	3M Klebeband	
SELL OUT 168235-050-18	Angebracht	L = 5000 mm

*Bestellen Sie MOD 1360 (3M Klebeband)

Blendleiste Vorderseite

Idealerweise **vor** dem Glaseinbau montieren



MOD 8234

Aluminium Roh

	3M Klebeband	
168234-050-00	Nicht inkl.*	L = 5000 mm

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR	3M Klebeband	
168234-050-18	Angebracht	L = 5000 mm

*Bestellen Sie MOD 1360 (3M Klebeband)

Geländerbasis

Blendstopfen zur Seitenmontage

Verwendung ohne Blendleiste



MOD 8238

ABS Kunststoff Aluminium RAL 9006

OUTDOOR	
158238-36	10

Zubehör

3M Acrylat-Klebeband

MOD 1360

Zubehör

	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (für 11 m Blendleiste)	1

Q-INFO MOD 8234-050-00 / 1360

Montage-Informationen:

q-ne.ws/3yAb78x

Q-INFO MOD 8235-050-00 / 1360

Montage-Informationen:

q-ne.ws/3hUPlpS

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO MOD 8234



Q-INFO MOD 8235



Q-INFO MOD 8238



Geländerbasis

Bodenprofile zur Seitenmontage



Kantenschutz: 36
Glasleistenrohre: 37
U-Profile: 38

(Verbund-)Sicherheitsglas: 44

Glasklemmung und -justierung	Zur nicht justierbaren Glasklemmung
X = variabel	X = 18,5
Y = 28,5	Y = variabel
H = 110	H = 108

Q-disc® System: 7

Anker: 39 - 42

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

Montage-informationen:
q-ne.ws/3wDkp1B

168240-0xx-00- (00) (18)



Inklusive Verbindungsstifte



MOD 8240

Aluminium	Roh			
	X			
168240-050-00-00	100	39 - 42	L = 5000 mm	

Aluminium	Gebürstet			
OUTDOOR	X			
168240-025-00-18	50	39 - 42	L = 2500 mm	
168240-050-00-18	100	39 - 42	L = 5000 mm	

PREFIX BIM

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerbasis

Ecken zur Seitenmontage

Innenecke



MOD 8241

Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR	W		
168241-01-18	100*	39 - 42	1

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Außenecke



MOD 8241

Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR	W		
168241-02-18	100*	39 - 42	1

Internationaler Geschmacksmusterschutz

*Die Lochposition kann produktionsbedingt um 25 mm abweichen.

Q-INFO





MOD 8205
19

Bauanschlussleisten-/Trenngummi

Montagevideo:
q-ne.ws/2TjxjmV

Q-INFO MOD 8240



Q-INFO



MOD 3005
43

Zusätzliche Verbindungsstifte

Q-INFO Aluminium MOD 8240 / 8245

Roh



Gebürstet, anodisiert

Geländerbasis

Endkappen zur Seitenmontage

Links

Verwendung ohne Blendleiste



MOD 8242

Aluminium Roh

	3M Klebeband	
168242-01-00	Beigelegt	1

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR	3M Klebeband	
168242-01-18	Angebracht	1

Rechts

Verwendung ohne Blendleiste



MOD 8242

Aluminium Roh

	3M Klebeband	
168242-02-00	Beigelegt	1

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR	3M Klebeband	
168242-02-18	Angebracht	1

Links

Verwendung mit oder ohne Blendleiste

Für Treppenmontage



MOD 8243

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR	3M Klebeband	
168243-01-18	Angebracht	1

Rechts

Verwendung mit oder ohne Blendleiste

Für Treppenmontage



MOD 8243

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR	3M Klebeband	
168243-02-18	Angebracht	1

Geländerbasis

Blendleisten zur Seitenmontage

Blendleiste Vorderseite

Idealerweise **vor** dem Glaseinbau montieren



MOD 8245

Aluminium Roh

	3M Klebeband	
168245-050-00	Nicht inkl.*	L = 5000 mm

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR	3M Klebeband	
168245-050-18	Angebracht	L = 5000 mm

*Bestellen Sie MOD 1360 (3M Klebeband)

Zubehör

3M Acrylat-Klebeband

MOD 1360

Zubehör

	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (für 11 m Blendleiste)	1

Q-INFO MOD 8243



Q-INFO MOD 8245-050-00 / 1360

Montage-Informationen:

q-ne.ws/3uqLdR5

Q-INFO MOD 8245



Geländerbasis

Bauanschlussleisten zur Bodenmontage



MOD 6973

Aluminium	Roh	
166973-50-00		L = 5000 mm
Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR		
166973-50-18		L = 5000 mm



MOD 6972

Aluminium	Roh		
		A	
166972-003-50-00		12,5	L = 5000 mm
Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR		A	
166972-003-50-18		12,5	L = 5000 mm



MOD 6972

Aluminium	Roh		
		A	
166972-010-50-00		12,5	L = 5000 mm
Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR		A	
166972-010-50-18		12,5	L = 5000 mm



MOD 6972

Aluminium	Roh		
		A	
166972-020-50-00		12,5	L = 5000 mm
Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR		A	
166972-020-50-18		12,5	L = 5000 mm



Geländerbasis

Bauanschlussleisten zur Seitenmontage



MOD 6973

Aluminium	Roh	
166973-50-00		L = 5000 mm
Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR		
166973-50-18		L = 5000 mm



MOD 6970

Aluminium	Roh		
		A	
166970-003-50-00		15,5	L = 5000 mm
Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR		A	
166970-003-50-18		15,5	L = 5000 mm



MOD 6970

Aluminium	Roh		
		A	
166970-010-50-00		15,5	L = 5000 mm
Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR		A	
166970-010-50-18		15,5	L = 5000 mm



MOD 6970

Aluminium	Roh		
		A	
166970-020-50-00		15,5	L = 5000 mm
Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR		A	
166970-020-50-18		15,5	L = 5000 mm

Geländerbasis

Bauanschlussleisten-/Trenngummi



MOD 8205

Zubehör	
208205-010	5

Q-INFO MOD 6970 / 6972 / 6973



Q-INFO **Aluminium**



Roh

Gebürstet, anodisiert

Q-INFO MOD 6972 / 6973



Q-INFO MOD 6970 / 6973



Q-INFO MOD 6970 / 6973



EASY GLASS® PRIME

MIT JUSTIERBAREM Q-DISC® SYSTEM

Prime
Bodenmontage

- Symmetrisches Bodenprofil
- Auch für die In-Bodenmontage



22

Prime F
Bodenmontage

- Für Rohfußböden
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden



24

Prime
Seitenmontage

- Auch zur Montage an der Innenseite von Aufmauerungen
- Bodenprofil-Blendleiste erhältlich



26

Prime Y
Seitenmontage

- Für Rohfußböden
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden
- Bodenprofil-Blendleiste erhältlich



30

1 Richten Sie die Glasscheiben um bis zu 1,2° in der Vertikalen aus.
2 Durch Markierungen und ein Klickgeräusch signalisiert die Q-disc die korrekte Montage.
3 Geeignet für Glasstärken zwischen 16,76 und 25,52 mm.

EINFACHE MONTAGE:
BODENUNEBENHEITEN MIT UNTERLEGSCHEIBEN AUSGLEICHEN

23, 28



Füllung
44

Glas

Glasabschluss und Handlauf
36 - 38

Kantenschutz

Glasleistenrohre

U-Profile

Beleuchtung
Siehe Produktkatalog
164 - 187

Spotlight

Linear Light

Prefix
46

Zuschnitte

Pulverbeschichtung

2D-Biegen

Extras

Bauanschlussleisten
34-35

Unterlegscheiben
23, 28

Drainageleisten
23, 28

Blendleisten
29, 32

Geländerbasis

Q-disc® System (Gummi, Inlay und Q-disc®)

Glasklemmung und -justierung



MOD 8401

Zubehör

Mono.	T	
208401-050-19	19	L = 5000 mm

Lam.	T	
208401-050-17	16,76 (8-0,76-8)	L = 5000 mm
208401-050-18	17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
208401-050-21	20,76 (10-0,76-10)	L = 5000 mm
208401-050-22	21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm
208401-050-24	24,76 (12-0,76-12)	L = 5000 mm
208401-050-26	25,52 (12-1,52-12)	L = 5000 mm
208401-250-17	16,76 (8-0,76-8)	L = 25 m
208401-250-18	17,52 (8-1,52-8)	L = 25 m
208401-250-21	20,76 (10-0,76-10)	L = 25 m
208401-250-22	21,52 (10-1,52-10)	L = 25 m
208401-250-24	24,76 (12-0,76-12)	L = 25 m
208401-250-26	25,52 (12-1,52-12)	L = 25 m

Internationaler Geschmacksmusterschutz

reddot winner 2020

Zubehör

Q-disc®- und Inlay-Werkzeug

Glasklemmung und -justierung

MOD 1000

Zubehör

	Q	
201000	Q-84	1



Geländerbasis

Bodenprofile zur Bodenmontage



Kantenschutz: 36
Glasleistenrohre: 37
U-Profile: 38
(Verbund-)Sicherheitsglas: 44
Q-disc® System: 21
Anker: 39 - 42

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

Montage-informationen:
q-ne.ws/3vtV9uH

168410-0xx-00- (00) (18)



Inklusive Verbindungsstifte



MOD 8410

Aluminium Roh	X		
168410-050-00-00	100	39 - 42	L = 5000 mm
Aluminium Gebürstet			
OUTDOOR	**X**		
168410-025-00-18	50	39 - 42	L = 2500 mm
168410-050-00-18	100	39 - 42	L = 5000 mm

PREFIX BIM

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerbasis

Ecken zur Bodenmontage



Innen- und Außenecke



MOD 8411

Aluminium Roh		
168411-00-00	39 - 42	1
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR		
168411-00-18	39 - 42	1

Q-INFO MOD 8410





MOD 8405
35

Bauanschlussleisten-/Trenngummi

Montagevideo:
q-ne.ws/3fRjm7p

Q-INFO MOD 8410



Q-INFO



MOD 3005
43

Zusätzliche Verbindungsstifte

Q-INFO Aluminium



Roh



Gebürstet, anodisiert

Geländerbasis

Endkappen zur Bodenmontage

Links / rechts



MOD 8412

Aluminium	Roh	
	3M Klebeband	
168412-00-00	Beigelegt	1
Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR	3M Klebeband	
168412-00-18	Angebracht	1

Links / rechts
Für Treppenmontage



MOD 8413

Aluminium	Roh	
	3M Klebeband	
168413-00-00	Beigelegt	1
Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR	3M Klebeband	
168413-00-18	Angebracht	1

Geländerbasis

Unterlegscheiben zur Bodenmontage



MOD 8416

Aluminium	Roh	
	X	
168416-001	1	100
168416-002	2	100
168416-003	3	100

Geländerbasis

Drainageleisten zur Bodenmontage

4 Stück für 2,5-Meter-Bodenprofil
8 Stück für 5-Meter-Bodenprofil



MOD 8417

Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR		
168417-18		4

Q-INFO MOD 8416



Q-INFO MOD 8412



Q-INFO MOD 8417



Q-INFO MOD 8413



Geländerbasis

Bodenprofile zur Bodenmontage



Kantenschutz: 36
Glasleistenrohre: 37
U-Profile: 38
(Verbund-)Sicherheitsglas: 44
Q-disc® System: 21
Anker: 39 - 42

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

Montage-informationen:
q-ne.ws/3vtV9uH

168420-0xx-00-(00)(18)

Inklusive Verbindungsstifte



MOD 8420

Aluminium	Roh		
	X		
168420-050-00-00	100	39 - 42	L = 5000 mm

Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR	X		
168420-025-00-18	50	39 - 42	L = 2500 mm
168420-050-00-18	100	39 - 42	L = 5000 mm

PREFIX BIM

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerbasis

Ecken zur Bodenmontage

Innenecke



MOD 8421

Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR			
168421-01-18	39 - 42	1	

Außenecke



MOD 8421

Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR			
168421-02-18	39 - 42	1	

Q-INFO MOD 8420





MOD 8405
35

Bauanschlussleisten-/Trenngummi

Montagevideo:
q-ne.ws/3fRjm7p

Q-INFO MOD 8420



Q-INFO MOD 8420



MOD 3005
43

Zusätzliche Verbindungsstifte

Q-INFO Aluminium MOD 8420



Roh



Gebürstet, anodisiert

Endkappen zur Bodenmontage

Links



MOD 8422

Aluminium	Roh	
	3M Klebeband	
168422-01-00	Beigelegt	1
Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR	**3M Klebeband**	
168422-01-18	Angebracht	1

Rechts



MOD 8422

Aluminium	Roh	
	3M Klebeband	
168422-02-00	Beigelegt	1
Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR	**3M Klebeband**	
168422-02-18	Angebracht	1

Q-INFO



Geländerbasis

Bodenprofile zur Seitenmontage



Kantenschutz: 36
Glasleistenrohre: 37
U-Profile: 38
(Verbund-)Sicherheitsglas: 44
Q-disc® System: 21
Anker: 39 - 42

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

Montage-informationen:
q-ne.ws/3vtV9uH

168430-0xx-00-(00)(18)





Inklusive Verbindungsstifte



MOD 8430

Aluminium Roh	X		
168430-050-00-00	100	39 - 42	L = 5000 mm
Aluminium Gebürstet			
OUTDOOR	**X**		
168430-025-00-18	50	39 - 42	L = 2500 mm
168430-050-00-18	100	39 - 42	L = 5000 mm

PREFIX BIM

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerbasis

Ecken zur Seitenmontage

Innenecke





MOD 8431

Aluminium Roh	W		
168431-01-00	100*	39 - 42	1
Aluminium Gebürstet			
OUTDOOR	**W**		
168431-01-18	100*	39 - 42	1

Außenecke





MOD 8431

Aluminium Roh	W		
168431-02-00	100*	39 - 42	1
Aluminium Gebürstet			
OUTDOOR	**W**		
168431-02-18	100*	39 - 42	1

*Die Lochposition kann produktionsbedingt um 25 mm abweichen.

Q-INFO MOD 8430





MOD 8405
35

Bauanschlussleisten-/Trenngummi

Montagevideo:
q-ne.ws/3fRjm7p

Q-INFO MOD 8430



Q-INFO



MOD 3005
43

Zusätzliche Verbindungsstifte

Q-INFO Aluminium

Roh



Gebürstet, anodisiert

Endkappen zur Seitenmontage

Links

Verwendung ohne Blendleiste



MOD 8432

Aluminium	Roh	
	3M Klebeband	
168432-01-00	Beigelegt	1
Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR	3M Klebeband	
168432-01-18	Angebracht	1

Rechts

Verwendung ohne Blendleiste



MOD 8432

Aluminium	Roh	
	3M Klebeband	
168432-02-00	Beigelegt	1
Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR	3M Klebeband	
168432-02-18	Angebracht	1

Links

Verwendung mit oder ohne Blendleiste

Für Treppenmontage



MOD 8433

Aluminium	Roh	
	3M Klebeband	
168433-01-00	Beigelegt	1
Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR	3M Klebeband	
168433-01-18	Angebracht	1

Rechts

Verwendung mit oder ohne Blendleiste

Für Treppenmontage



MOD 8433

Aluminium	Roh	
	3M Klebeband	
168433-02-00	Beigelegt	1
Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR	3M Klebeband	
168433-02-18	Angebracht	1

Q-INFO MOD 8432



Q-INFO MOD 8433



Geländerbasis

Drainageleisten zur Seitenmontage

4 Stück für 2,5-Meter-Bodenprofil
8 Stück für 5-Meter-Bodenprofil





MOD 8437

Aluminium Gebürstet

OUTDOOR	
168437-18	4

Geländerbasis

Unterlegscheiben zur Seitenmontage



MOD 8436

Aluminium Roh

	X	
168436-001	1	100
168436-002	2	100
168436-003	3	100

Q-INFO MOD 8437



Q-INFO MOD 8436



Q-INFO **Aluminium** MOD 8435

Roh



Gebürstet, anodisiert

Geländerbasis

Blendleisten zur Seitenmontage

Blendleiste Vorderseite

Idealerweise **vor** dem Glaseinbau montieren



MOD 8435

Aluminium	Roh	
	3M Klebeband	
168435-050-00	Nicht inkl.*	L = 5000 mm
Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR	**3M Klebeband**	
168435-050-18	Angebracht	L = 5000 mm

*Bestellen Sie MOD 1360 (3M Klebeband)

Zubehör

3M Acrylat-Klebeband

MOD 1360

Zubehör				
	Q	**W**	**L**	
201360	Q-53	9	33 m (für 11 m Blendleiste)	1

Geländerbasis

Blendstopfen zur Seitenmontage

Verwendung ohne Blendleiste



MOD 8238

ABS Kunststoff	Aluminium RAL 9006
OUTDOOR	
158238-36	10

Q-INFO MOD 8238



Q-INFO MOD 8435-050-00 / 1360

Montage-Informationen:

q-ne.ws/34gF1Rf

Q-INFO MOD 8435



Geländerbasis

Bodenprofile zur Seitenmontage



Kantenschutz: 36
Glasleistenrohre: 37
U-Profile: 38

(Verbund-)Sicherheitsglas: 44

Q-disc® System: 21

Anker: 39 - 42

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate.

Montage-informationen:
q-ne.ws/3vtV9uH

168440-0xx-00-(00)(18)

Inklusive Verbindungsstifte



MOD 8440

Aluminium	Roh		
	X		
168440-050-00-00	100	39 - 42	L = 5000 mm

Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR	X		
168440-025-00-18	50	39 - 42	L = 2500 mm
168440-050-00-18	100	39 - 42	L = 5000 mm

PREFIX BIM

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerbasis

Ecken zur Seitenmontage

Innenecke



MOD 8441

Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR			
168441-01-18		39 - 42	1

Außenecke



MOD 8441

Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR			
168441-02-18		39 - 42	1

Q-INFO MOD 8440





MOD 8405
35

Bauanschlussleisten-/Trenngummi

Montagevideo:
q-ne.ws/3fRjm7p

Q-INFO MOD 8440

PREFIX



Q-INFO MOD 8440



MOD 3005
43

Zusätzliche Verbindungsstifte

Q-INFO Aluminium MOD 8440

Roh



Gebürstet, anodisiert

Endkappen zur Seitenmontage

Links

Verwendung ohne Blendleiste



MOD 8442

Aluminium	Roh	
	3M Klebeband	
168442-01-00	Beigelegt	1
Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR	**3M Klebeband**	
168442-01-18	Angebracht	1

Rechts

Verwendung ohne Blendleiste



MOD 8442

Aluminium	Roh	
	3M Klebeband	
168442-02-00	Beigelegt	1
Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR	**3M Klebeband**	
168442-02-18	Angebracht	1

Links

Verwendung mit oder ohne Blendleiste

Für Treppenmontage



MOD 8443

Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR	**3M Klebeband**	
168443-01-18	Angebracht	1

Rechts

Verwendung mit oder ohne Blendleiste

Für Treppenmontage



MOD 8443

Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR	**3M Klebeband**	
168443-02-18	Angebracht	1

Q-INFO MOD 8443



Q-INFO MOD 8443



Geländerbasis

Blendleisten zur Seitenmontage

Blendleiste Vorderseite

Idealerweise **vor** dem Glaseinbau montieren



MOD 8455

Aluminium Roh		
	3M Klebeband	
168455-050-00	Nicht inkl.*	L = 5000 mm
Aluminium Gebürstet		
OUTDOOR	**3M Klebeband**	
168455-050-18	Angebracht	L = 5000 mm

*Bestellen Sie MOD 1360 (3M Klebeband)

Zubehör

3M Acrylat-Klebeband

MOD 1360

Zubehör				
	Q	**W**	**L**	
201360	Q-53	9	33 m (für 11 m Blendleiste)	1

Q-INFO **Aluminium** MOD 8455

Roh



Gebürstet, anodisiert

Q-INFO MOD 8455-050-00 / 1360

Montage-Informationen:

q-ne.ws/3vpU1YH

Q-INFO MOD 8455



Bauanschlussleisten



MOD 6973

Aluminium	Roh	
166973-50-00		L = 5000 mm
Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR		
166973-50-18		L = 5000 mm



MOD 6970

Aluminium	Roh		
		A	
166970-003-50-00		15,5	L = 5000 mm
Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR		A	
166970-003-50-18		15,5	L = 5000 mm



MOD 6970

Aluminium	Roh		
		A	
166970-010-50-00		15,5	L = 5000 mm
Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR		A	
166970-010-50-18		15,5	L = 5000 mm



MOD 6970

Aluminium	Roh		
		A	
166970-020-50-00		15,5	L = 5000 mm
Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR		A	
166970-020-50-18		15,5	L = 5000 mm



Geländerbasis

Bauanschlussleisten



MOD 6973

Aluminium	Roh	
166973-50-00		L = 5000 mm
Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR		
166973-50-18		L = 5000 mm



MOD 6974

Aluminium	Roh		
		A	
166974-003-50-00		16,5	L = 5000 mm
Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR		A	
166974-003-50-18		16,5	L = 5000 mm



MOD 6974

Aluminium	Roh		
		A	
166974-010-50-00		16,5	L = 5000 mm
Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR		A	
166974-010-50-18		16,5	L = 5000 mm



MOD 6974

Aluminium	Roh		
		A	
166974-020-50-00		16,5	L = 5000 mm
Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR		A	
166974-020-50-18		16,5	L = 5000 mm

Geländerbasis

Bauanschlussleisten-/Trenngummi



MOD 8405

Zubehör	
208405-010	5

Q-INFO MOD 6970 / 6973 / 6974



Q-INFO **Aluminium**



Roh

Gebürstet, anodisiert

Q-INFO MOD 6970 / 6973



Q-INFO MOD 6974 / 6973



Q-INFO MOD 6974 / 6973



Kantenschutz

Kantenschutzprofile



MOD 6940

V4A | 316 | Gebürstet

OUTDOOR	U	Q	T	
146940-025-18-12	18,5	Q-98	16,76 - 17,52	L = 2500 mm
146940-025-22-12	22,5	Q-99	20,76 - 21,52	L = 2500 mm
146940-050-14-12	14,5	Q-111	12,76 - 13,52	L = 5000 mm
146940-050-18-12	18,5	Q-98	16,76 - 17,52	L = 5000 mm
146940-050-22-12	22,5	Q-99	20,76 - 21,52	L = 5000 mm
146940-050-26-12	26,5	Q-112	24,76 - 25,52	L = 5000 mm

PREFIX | L=5000mm | GEPRÜFT GEMÄß DIN18008



MOD 6940

Aluminium | Roh

	U	Q	T	
166940-050-18-00	18,5	Q-98	16,76 - 17,52	L = 5000 mm

Aluminium | Gebürstet

OUTDOOR	U	Q	T	
166940-025-18-18	18,5	Q-98	16,76 - 17,52	L = 2500 mm
166940-025-22-18	22,5	Q-99	20,76 - 21,52	L = 2500 mm
166940-050-18-18	18,5	Q-98	16,76 - 17,52	L = 5000 mm
166940-050-22-18	22,5	Q-99	20,76 - 21,52	L = 5000 mm

PREFIX | L=5000mm | GEPRÜFT GEMÄß DIN18008

Kantenschutz

Ecken



MOD 6340

V4A | 316 | Gebürstet

OUTDOOR	U	T	
146340-500-18	18,5	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	1
146340-500-22	22,5	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	1
146340-500-26	26,5	24,76 (12-0,76-12) - 25,52 (12-1,52-12)	1

PREFIX | GEPRÜFT GEMÄß DIN18008

Q-INFO | MOD 6940 / 6340 / 6944



Q-INFO | MOD 69x0 | 304 V2A | 316 V4A



Q-INFO | MOD 694x | Aluminium



Glasleistenrohre

Glasleistenrohre



MOD 6920

Ø 42,4 mm

V2A	304	Gebürstet			
INDOOR	U	H	H1	
136920-042-25-12	24	37	24	L = 2500 mm
136920-042-50-12	24	37	24	L = 5000 mm
V4A	316	Gebürstet			
OUTDOOR	U	H	H1	
146920-042-50-12	24	37	24	L = 5000 mm

PREFIX

Glasleistenrohre

Gummieinlagen



MOD 5124

Zubehör

U = 24 mm

Mono.	T	
205124-050-11	12	L = 5000 mm
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm

Lam.	T	
205124-050-11	12,76 (6-0,76-6) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm

Glasleistenrohre

Verbinder





MOD 6792 - EASY HIT®

V2A	304	Roh		
INDOOR	Ø	
136792-042	für 42,4 x **1,5**	2
V4A	316	Roh		
OUTDOOR	Ø	
146792-042	für 42,4 x **1,5**	2

Glasleistenrohre

Endkappen



MOD 6732

V2A	304	Gebürstet	
INDOOR	Ø	
136732-042-12	42,4 x **1,5**	2
V4A	316	Gebürstet	
OUTDOOR	Ø	
146732-042-12	42,4 x **1,5**	2

Q-INFO MOD 6792



Q-INFO MOD 6920



Q-INFO MOD 6920 / 5124 / 6732



U-Profile

U-Profile — Quadratisch ☐





MOD 6961

V2A	304	Gebürstet					
	INDOOR	**U**	**X**	**T**	**W**	**H**	
	136961-050-24-12	24	2	8 - 21,52	28	26	L = 5000 mm

V4A	316	Gebürstet					
	OUTDOOR	**U**	**X**	**T**	**W**	**H**	
	146961-050-24-12	24	2	8 - 21,52	28	26	L = 5000 mm

PREFIX

GEPRÜFT GEMÄß DIN18008

U-Profile

Ecken — Quadratisch ☐



MOD 6361

V4A	316	Gebürstet					
	OUTDOOR	**U**	**X**	**T**	**W**	**H**	
	146361-24	24	2	8 - 21,52	28	26	1

MOD 6960, 6360, 6365
134

U-Profile

Gummieinlagen



MOD 5124

Zubehör

U = 24 mm

Mono.	T	
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm

Lam.	T	
205124-050-11	12,76 (6-0,76-6) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm

U-Profile

Endkappen — Quadratisch ☐



MOD 6366

V4A	316	Gebürstet					
	OUTDOOR	**U**	**X**	**T**	**W**	**H**	
	146366-24	24	2	8 - 21,52	28	26	1

Q-INFO MOD 6961 / 6361



Q-INFO MOD 6961



Q-INFO

MEHR GLASLEISTENROHRE

Produkt-katalog
135



142 - 149

150 - 151

Q-INFO

HANDLÄUFE

Produkt-katalog
288

261

245

Q-INFO

GLASVERBINDER

Produkt-katalog
129

130

131

Q-INFO

Q-LIGHTS

Produkt-katalog
166

168

176 - 187

FINDEN SIE DEN RICHTIGEN ANKER FÜR IHR PROJEKT

q-ne.ws/3unM1X2

Bitte prüfen Sie die entsprechenden lokalen Normen bezüglich der Verwendung von Ankern.

Diese Übersicht ist nicht berechnet oder getestet, sondern lediglich eine Empfehlung, basierend auf dem Q-railing Sortiment. Andere Anker und Optionen sind möglich. Unsere Services, wie Q-pac und Ankertabellen, helfen Ihnen bei der Wahl der richtigen Anker für Ihr Projekt. Bei Fragen kontaktieren Sie gerne auch Ihren Verkaufsberater.

Max. nutzbare Klemmstärke
Fix T (mm)



EASY GLASS® SMART / PRIME

Boden 8210 / 8410 t (mm) = 7 / 8,5

Anker	QS	Typ	Verwendung	Fix T (mm)		Anker	QS	Typ	Verwendung	Fix T (mm)	
Chemisch	FÜR BETON			Smart / Prime			FÜR STAHL			Smart / Prime	
	QS-276	Q VMU-A M12x175	indoor	50 / 50	40		QS-224	M12 x 30	indoor	0 / 0	40
	QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	outdoor	50 / 50	40		+ QS-216	Für M12	indoor		40
	QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor		40		QS-223	M12 x 30	outdoor	0 / 0	40
	+ QS-225	M12 x 45	outdoor	0 / 0	40		+ QS-215	Für M12	outdoor		40
	+ QS-215	Für M12	outdoor		40		QS-225	M12 x 45	outdoor	15,5 / 14	40
Mechanisch							+ QS-215	Für M12	outdoor		40
	QS-574	Q BSZ SU 10x100	indoor	35 / 35	42						
	QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	outdoor	35 / 35	42		FÜR HOLZ			Smart / Prime	
	QS-576	Q BSZ SU 10x120	indoor	55 / 55	42		QS-258	10 x 120		33 / 32	42
	QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	outdoor	55 / 55	42						
	QS-561	Q SZ-S 12/10	indoor	3 / 1,5	41						
	QS-560	Q SZ-S 12/10 A4	outdoor	3 / 1,5	41						
	QS-563	Q SZ-S 12/30	indoor	23 / 21	41						
	QS-562	Q SZ-S 12/30 A4	outdoor	23 / 21	41						

Boden F 8220 / 8420 t (mm) = 15 / 20

Anker	QS	Typ	Verwendung	Fix T (mm)		Anker	QS	Typ	Verwendung	Fix T (mm)	
Chemisch	FÜR BETON			Smart / Prime			FÜR STAHL			Smart / Prime	
	QS-276	Q VMU-A M12x175 A4	indoor	45 / 58	40		QS-225	M12 x 45	outdoor	9,5 / 5	40
	QS-277	Q VMU-A M12x175	outdoor	45 / 58	40		+ QS-215	Für M12	outdoor		40
	QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor		40						
	+ QS-225	M12 x 45	outdoor	9,5 / 5	40		FÜR HOLZ			Smart / Prime	
	+ QS-215	Für M12	outdoor		40		QS-258	10 x 120	indoor	25 / 20	42
Mechanisch											
	QS-576	Q BSZ SU 10x120	indoor	50 / 45	42						
	QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	outdoor	50 / 45	42						
	QS-563	Q SZ-S 12/30	indoor	15 / 10	41						
	QS-562	Q SZ-S 12/30 A4	outdoor	15 / 10	41						

Seiten 8230 / 8430 t (mm) = 4 / 5

Anker	QS	Typ	Verwendung	Fix T (mm)		Anker	QS	Typ	Verwendung	Fix T (mm)	
Chemisch	FÜR BETON			Smart / Prime			FÜR STAHL			Smart / Prime	
	QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor		40		QS-224	M12 x 30	indoor	6 / 5	40
	+ QS-225	M12 x 45	outdoor	3,5 / 2,5	40		+ QS-216	Für M12	indoor		40
	+ QS-215	Für M12	outdoor		40		QS-223	M12 x 30	outdoor	6 / 5	40
Mechanisch							+ QS-215	Für M12	outdoor		40
	QS-571	Q BSZ SK 10x100	indoor	30 / 30	42		QS-225	M12 x 45	outdoor	21 / 20	40
	+ QS-286	Für Q BSZ SK 10	indoor		42		+ QS-215	Für M12	outdoor		40
	QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	outdoor	30 / 30	42						
	+ QS-286	Für Q BSZ SK 10	outdoor		42		FÜR HOLZ			Smart / Prime	
	QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	outdoor	50 / 50	42		QS-258	10 x 120	indoor	36 / 35	42
	+ QS-286	Für Q BSZ SK 10	outdoor		42						
	QS-561	Q SZ-S 12/10	indoor	5 / 5	41						
	QS-560	Q SZ-S 12/10 A4	outdoor	5 / 5	41						
	QS-563	Q SZ-S 12/30	indoor	25 / 25	41						
	QS-562	Q SZ-S 12/30 A4	outdoor	25 / 25	41						

Seiten Y 8240 / 8440 t (mm) = 5 / 5

Anker	QS	Typ	Verwendung	Fix T (mm)		Anker	QS	Typ	Verwendung	Fix T (mm)	
Chemisch	FÜR BETON			Smart / Prime			FÜR STAHL			Smart / Prime	
	QS-276	Q VMU-A M12x175	indoor	55 / 55	40		QS-224	M12 x 30	indoor	5 / 5	40
	QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	outdoor	55 / 55	40		+ QS-216	Für M12	indoor		40
	QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor		40		QS-223	M12 x 30	outdoor	5 / 5	40
	+ QS-225	M12 x 45	outdoor	2,5 / 2,5	40		+ QS-215	Für M12	outdoor		40
	+ QS-215	Für M12	outdoor		40		QS-225	M12 x 45	outdoor	20 / 20	40
Mechanisch							+ QS-215	Für M12	outdoor		40
	QS-574	Q BSZ SU 10x100	indoor	40 / 40	42						
	QS-575	Q BSZ SU 10x120 A4	outdoor	40 / 40	42		FÜR HOLZ			Smart / Prime	
	QS-576	Q BSZ SU 10x120	indoor	60 / 60	42		QS-258	10 x 120	indoor	20 / 20	42
	QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	outdoor	60 / 60	42						
	QS-561	Q SZ-S 12/10	indoor	5 / 5	41						
	QS-560	Q SZ-S 12/10 A4	outdoor	5 / 5	41						



MOD 4410

Stahl, verzinkt

INDOOR	QS	Typ	d		L	
254410-217	QS-276	Q VMU-A M12x175	M12	Ø 14	175	10

V4A 316

OUTDOOR	QS	Typ	d		L	
244410-217	QS-277	Q VMU-A M12x175	M12	Ø 14	175	10

Q-INFO MOD 4410

Montage-Informationen Q-Anker VMU-A





MOD 4510

V4A 316

OUTDOOR	QS	Typ	d		L	
244510-290	QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	M12	Ø 18	94	10

Q-INFO MOD 4510

Montage-Informationen Q-Anker VMZ-IG



ANKER
ZUBEHÖR



MOD 0661 - DIN 933

Stahl, verzinkt

INDOOR	QS	d	L	
250661-230	QS-224	M12	30	50

V4A 316

OUTDOOR	QS	d	L	
240661-230	QS-223	M12	30	50
240661-245	QS-225	M12	45	50



MOD 0663 - DIN 125A / ISO 7089

Stahl, verzinkt

INDOOR	QS	Für d	
250663-224	QS-216	M12	50

V4A 316

OUTDOOR	QS	Für d	
240663-224	QS-215	M12	50

Zubehör für chemische Betonanker

Für Beton

Injektionsmörtel

MOD 4089 / 4090

Zubehör

	Q	e		
204089-28	Q-104	280 ml	Q-VMU-A	1
204090-28	Q-101	280 ml	Q-VMZ	1

Statikmischer für Injektionsmörtel

MOD 4091

Zubehör

	Q	
204091	Q-103	1

Auspresspistole für Injektionsmörtel

MOD 4095

Zubehör

	Q	
204095	Q-102	1

Ausbläser für Bohrlöcher

MOD 4092

Zubehör

	Q	
204092	Q-97	1

Reinigungsbürste für Bohrlöcher

MOD 4093

Zubehör

	Q		
204093-014	Q-93	Ø 14	1
204093-018	Q-94	Ø 18	1

Q-INFO MOD 4089 / 4090

Anzahl Bohrlochfüllungen pro Injektionskartusche

VMZ-IG	QS-207
Q-101 (280 ml)	21

VMU-A	QS-276	QS-277
Q-104 (280 ml)	22	22

Q-101 / Q-104
280 ml
204090-28
204089-28

Mechanische Anker

Für Beton



MOD 4220

Stahl, verzinkt

INDOOR	QS	Typ	Ø		L	
254220-285	QS-561	Q SZ-S 12/10	12	Ø 12	85	25
254220-211	QS-563	Q SZ-S 12/30	12	Ø 12	105	25

V4A 316

OUTDOOR	QS	Typ	Ø		L	
244220-285	QS-560	Q SZ 12/10 A4	12	Ø 12	85	25
244220-211	QS-562	Q SZ 12/30 A4	12	Ø 12	105	25

Q-INFO MOD 4220

Montage-Informationen Q-Anker SZ-S 12/10-30





MOD 4310

Stahl, verzinkt

INDOOR	QS	Typ	Ø		L	
254310-110	QS-574	Q BSZ SU 10x100	10	Ø 10	100	50
254310-112	QS-576	Q BSZ SU 10x120	10	Ø 10	120	50

V4A 316

OUTDOOR	QS	Typ	Ø		L	
244310-110	QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	10	Ø 10	100	50
244310-112	QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	10	Ø 10	120	50

Q-INFO MOD 4310

Montage-Informationen Q-Anker Q BSZ SU 10x100 + 10x120 (A4)





MOD 4300

Stahl, verzinkt

INDOOR	QS	Typ	Q	Ø		L	
254300-110	QS-571	Q BSZ SK 10x100	114	10	Ø 10	100	50

V4A 316

OUTDOOR	QS	Typ	Q	Ø		L	
244300-110	QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	114	10	Ø 10	100	50
244300-112	QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	114	10	Ø 10	120	50

Q-INFO MOD 4300

Montage-Informationen Q-Anker Q BSZ SK 10x100 + 10x120 (A4)





MOD 0665

V4A 316

OUTDOOR	QS	Für d	
240665-232	QS-286	M12	25

Bit 1/4", 5/16" Antrieb

MOD 1016

Zubehör

	Q	⬡	AW	L	
201016-550	Q-114	5/16"	50	50	1



MOD 0250

Stahl, verzinkt

INDOOR	QS	Q	d	L	
250250-012	QS-258	Q-114	10	120	50

Q-INFO MOD 0250





Unterlegscheiben zur Bodenmontage

MOD 8216 - Easy Glass® Smart

Aluminium Roh

	W	L	U	X	
168216-001	58	58	16	1	100
168216-002	58	58	16	2	100
168216-003	58	58	16	3	100

MOD 8416 - Easy Glass® Prime

Aluminium Roh

	W	L	U	X	
168416-001	69	69	24	1	100
168416-002	69	69	24	2	100
168416-003	69	69	24	3	100



Unterlegscheiben zur Seitenmontage

MOD 8236 - Easy Glass® Smart

Aluminium Roh

	W	L	U	X	
168236-001	58	120	16	1	100
168236-002	58	120	16	2	100
168236-003	58	120	16	3	100

MOD 8436 - Easy Glass® Prime

Aluminium Roh

	W	L	U	X	
168436-001	58	135	16	1	100
168436-002	58	135	16	2	100
168436-003	58	135	16	3	100

Q-spray

Für die reibungslose Montage

MOD 0620

Zubehör

	Q		
200620	Q-65	1000 ml	1

Verbindungsstifte





MOD 3005

V4A **316** Roh

OUTDOOR	
143005	6

Q-protector

Schützt Aluminium- und Edelstahl-komponenten direkt nach der Montage

MOD 0602

Zubehör

	Q		
200602	Q-63	500 ml	1











MAßGEFERTIGTES GLAS

Q-GLASS

Bestellen Sie die Glaselemente zeitgleich mit allen anderen Produkten für ihr Ganzglasgeländer

- Von monolithisches Glas bis hin zu 31,52 mm Verbundsicherheitsglas
- Optional mit matter, farbiger oder SentryGlas®-Folie
- Abgerundete Ecken und polierte Kanten auf Anfrage
- Optional mit vorgebohrten Löchern
- Gebogenes Glas

FORDERN SIE EIN ANGEBOT AN ODER BESTELLEN SIE DIREKT

Unser Verkaufsteam bespricht mit Ihnen gerne Ihr nächstes Geländerprojekt: Rufen Sie uns unter 07158 9008-0 an oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info@glas-bach.de.

■ CE-Kennzeichnung ■ Hohe Qualität ■ Schnelle Lieferung ■ All-inclusive-Preise ■ Einfache Bestellung

Sparen Sie sich Zeit und Mühe und nutzen Sie unser Berechnungsblatt für die Berechnung Ihrer Glasmaße.

Direkt zum Glasberechnungsblatt:

q-ne.ws/2VGBb34

PREFIX – IHR MEHRWERT

Zeit ist Geld – und die Zeit auf den Baustellen ist heutzutage knapp und scheint am teuersten zu sein. Warum also nicht komplett oder teilweise vorgefertigte Glasgeländer bestellen? Verlassen Sie sich dabei auf unsere Spezialisten, die alles genau nach Ihren Vorgaben vorbereiten. Damit erledigen Sie Baustelle nach Baustelle in Rekordzeit.

Easy Glass Smart und Prime sind unkomplizierte Systeme und bieten dennoch unzählige Möglichkeiten. Sie möchten kein Standardgeländer, sondern beispielsweise ein gebogenes Glasgeländer? Kein Problem! Außerdem sägen, fräsen und pulverbeschichten wir die Komponenten nach Ihren individuellen Wünschen. Geben Sie uns Ihre Daten an und wir bereiten alles vor, was Sie benötigen.

IHRE OPTIONEN BEI EASY GLASS SMART UND PRIME

Biegen
Wir bieten 2D-Biegearbeiten bei Rohren, Glasleistenrohren, U-Profilen, Kantenschutzprofilen und Easy Glass Bodenprofilen an. Unser akkurater Service stellt sicher, dass Sie genau die Größen und Radien erhalten, die Sie benötigen. Gebogenes Glas für die Easy Glass Serie besitzt ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP).

Zuschneiden und Fräsen
Maximalen Komfort bietet auch unser Zuschnittservice für Komponenten aus Edelstahl, Aluminium oder Holz. Dies umfasst Handläufe, Glasleistenrohre und Easy Glass Bodenprofile. Wir liefern die bestellten Produkte zudem auf Gehrung gesägt und mit vorgefrästen Bohrungen für beispielsweise LED-Spots.

Pulverbeschichtung
Lassen Sie Bodenprofile, Glasleistenrohre, Endkappen oder andere Komponenten bequem in der RAL-Farbe Ihrer Wahl pulverbeschichten.

Benötigen Sie Hilfe bei einem Projekt?
Wie Sie sehen, können wir Ihnen Arbeit abnehmen. Also zögern Sie nicht und lassen Sie uns die Vorarbeiten für Sie erledigen. Unser Verkaufsteam bespricht mit Ihnen gerne Ihr nächstes Geländerprojekt: Rufen Sie uns unter 07158 9008-0 an oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info@glas-bach.de. Denn die Zeit, die Sie bei Ihrem aktuellen Projekt einsparen, können Sie schon für Ihr nächstes einsetzen.

Um unseren Vorfertigungsservice zu nutzen, laden Sie einfach das Formular herunter und füllen es aus: www.q-railing.com/prefix.

q-ne.ws/3c0p0mG

IHRE MONTAGE-HERAUSFORDERUNGEN GELÖST

EASY GLASS® SMART UND EASY GLASS® PRIME

ALLE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER: WWW.Q-RAILING.COM/SMART-PRIME

GLAS-BACH

GLAS-BACH GmbH
Schönbuchstraße 12
73765 Neuhausen / Fildern
Deutschland

T: +49 (0) 7158 9008-0
F: +49 (0)7158 9008-50
info@glas-bach.de
www.glas-bach.de

Es gelten unsere aktuellen AGB. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

GLAS-BACH SMART/PRIME BROCHURE 2021, DE • LANGUAGE DE • NO CURRENCY • 9000000001624